

Direktif EU 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564

Tedarikçi adı	ESTY
Model Tanımı	3462
Yıllık Enerji Tüketimi (AEC)(kWh/a)	52,4
Enerji Verimlilik Sınıfı (EEI)	D
Sıvı Dinamik Etkinlik (FDE)	8,3
Sıvı Dinamik Etkinlik Sınıfı (FDE) (Indice)	E
Aydınlatma Verimliliği (LE)	32
Aydınlatma Verimliliği Sınıfı (LE)(indice)	A
Yağ Filtresi Verimliliği (GFE)	75,9
Yağ Filtresi Verimliliği Sınıfı (GFE)(indice)	C
Minimum hızda hava akışı (m ³ /h)	177
Maximum hızda hava akışı (m ³ /h)	231
Yoğun hızda hava akışı (m ³ /h)	-
Minimum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)	49
Maximum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)	56
Yoğun hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)	-
Kapalı modda güç tüketimi (Po)(W)	0,00
Bekleme modunda güç tüketimi (Ps)(W)	-
Direktif EU 66/2014	
Süre artış faktörü (f)	1,7
Enerji Verimlilik İndeksi (EELhood)	85,4
En verimli noktada ölçülmüş hava akış oranı (QBEP)(m ³ /h)	140,4
En verimli noktada ölçülmüş hava basıncı (PBEP)(Pa)	172
En verimli noktada ölçülmüş elektrik güç girişi (WBEP)(W)	80,5
Aydınlatma sisteminin nominal gücü (WL)(W)	3,3
Pişirme alanında aydınlatma sisteminin ortalama aydınlatması (Emiddle)(lux)	105